

# DATA SHEET

ACOUSTIC SILENCE 1050



Scan Underlay®  
Upcycled Product

1050

# LYDDUG

ACOUSTIC SILENCE

ACOUSTIC SILENCE 1050 er en bæredygtig lydudug, der er udviklet til at reducere lyd og vibrationer i etagebyggeri. Produktet er upcycled og CO2 neutralt. Spar arbejdsgange med ACOUSTIC SILENCE 1050 Lydudug.

Der kan støbes direkte ovenpå produktet, der behøves ingen folie eller primer.

## FORDELE

- Lydreduktion på 19 dB i sig selv
- 90% af materialet er lavet på genbrugte bildæk
- Diffusionsåben
- Spar op til 80% af pladsforbruget på byggepladsen
- Fleksibel og let at tilskære
- Let at håndtere – Spar op til 3 arbejdsgange
- Eurofins Indoor Air Comfort Gold Certificering
- Fremstillet i Danmark
- Cradle to cradle
- Produceret med 50% vindenergi og 50% naturgas
- Ideel til gulvvarme
- Resistent over for råd og svamp



GREEN  
BUILDING  
COUNCIL  
DENMARK



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

PRODUKT NAVN	ACOUSTIC SILENCE 1050	TESTS	CEN/TS 16354 & EN ISO 17025
TYKKELSE	3,0mm	MATERIALE	93% Genbrugs gummi 7% PP.PE.PET
DECIBEL	Op til 34db ISO 717-2. $\Delta Lw = 19dB.$	TRANSPORT	2x24 ruller pr. palletårn
VÆGT	1050g pr. m <sup>2</sup> ±50g	BRANDKLASSE	E DIN EN 13501-1
RULLE BREDE	1m ±1mm	KOMPRESSION	-0,5mm. 1740kg pr. m <sup>2</sup> CS (Kpa) 17,4 (CEN/TS 16354) -1,5mm. 100 ton pr. m <sup>2</sup>
RULLE LÆNGDE	10m + 5-15cm	LAMDA VÆRDI	0,058m K/W
RULLE VÆGT	10,5kg	VOC-AFGASNING	FR Class A+
DÆKKER	10m <sup>2</sup> / rulle	DB-VARENØR	1943624

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

CERTIFICERINGS KREDIT	DGNB KRITERIER	LEED KRITERIER	BREEAM KRITERIER
Fremstillet i Danmark indenfor 160 km.	ENV 1.2 Risici for det lokale miljø.	MR 2.0 Miljøvenlige byggeprodukter.	
Indendørs klima. VOC-indhold µg/m <sup>3</sup> tryk test.	SOC 1.2 Guld certificering A+	EQ 4 / IEQ Guld certificering A+	HEA 02 Guld Certificering A+
Enestående lydforbedrings evner.	TEC 1.2 Støjbeskyttelse.	IEQ Akustiskforbedring.	HEA 05 Akustiskforbedring.
Genbrugsandel på 93% genbrugs gummi.	TEC 1.6 Nedtagning og genanvendelse.	MR 4 Produktet kan genbruges.	MAT 03 Produktet kan genbruges.

## KONTAKT OS



Ursusvej 16, 8464 Galten  
Danmark



+45 81 77 27 86



info@scanunderlay.dk  
sales@scanunderlay.dk



GREEN  
BUILDING  
COUNCIL  
DENMARK

